

MEZZO tugevdatud konstruktsiooniosad võimaldavad markiisi kasutada tuulega kuni 10,5m/s, mida tõendab sertifikaadiga tootele omistatud tuulekindlusklass kaks. Kõiki üle 4,8m laiuseid ja üle 3,0m väljaulatuvusega markiise võib kasutada tuulega kuni 7,8m/s ehk selliste toodete puhul on tuulekindlusklass üks.


SUURIM markiisi kanga kalle - kuni 60 kraadi, pikendab päikesevarju aega nii tупpa kui terrassile madalalt paistva päikesega- tööpäeva-, suve alguse või lõpu õhtuti.

Markiisile on võimalik lisada LED valgustus. Valgustus integreeritakse markiisi liigenditesse ja/või esiprofiili. LED valgustus valgustab terrassi ja olemist seal selliselt, et puudub vajadus täiendava valgustuse järele. LED valgustust saab vaid iO mootoriga.

Kanga kaitseks on võimalik lisada markiisile alumiiniumist kate, mis on lihtsalt kinnitav markiisi külge ning ei vaja seina lisa aukude tegemist ega asukoha mõõtmist. Soovi korral on võimalik ka kate kinnitada hoone seinale.

Markiisi saab avada ja sulgeda vântjuhtimisega aga mugavam on kasutada puldiga juhitavat mootorit Somfytl või odavamalt aga sama head lahendust Torrolt. Kui valid mootori siis soovitame lisada markiisi kaitseks tuuleanduri.

Markiisi saab avada ja sulgeda vântjuhtimisega aga mugavam on kasutada puldiga juhitavat mootorit Somfytl või odavamalt aga sama head lahendust Torrolt (kuni 7200mm lai markiis). Valides mootori, siis soovitame lisada markiisi kaitseks ka tuuleandur.




• Standardina:

- standard kassetti ja profiili värvitoone viis
- käsitsi vântjuhtimine
- seina- või laekinnitus
- kangad BRONZE ja SILVER kollektsioonist
- esiserv
- markiis kalle 15°

• Lisad:

- Somfy või Torro mootorid puldist või seinalülitist juhitavana
- LED valgustus esiprofiilis ja/või esiprofiilis (ainult Somfy iO mootoriga)
- kangad DICKSON ja RECASENS kollektsioonist
- raputusega tuuleandur - markiisi esiprofiilis
- propelleriga tuuleandur - seinal
- päikeseandur
- sarikakinnitused
- esiservatugi (ei saa koos mootoriga)
- võimalik üle 7,2m laiuseid markiise koostada üheosalisena
- markiisi konstruktsioone saab värvida ükskõik millises toonis RAL Classic värvikaardi ulatuses



Külgvaade (seinale paigaldamine)



Kaldenurga reguleerimine

1. Lõdvenda kruvid 1
2. Reguleeri kaldenurka kruviga 2
3. Pinguta kruvid 1

