

FORTEL on suure markiisi kohta erakordselt väikeste mõõtudega uuendatud kandekonstruktsioon. Konstruktsioon tagab minimaalse vahe markiisi ja seina vahel, millest vihmavesi ja lumi markiisi alla pääseb.

TUGEVDATUD konstruktsiooni osad võimaldavad markiisi kasutada tuulega kuni 7,8m/s, mida tõendab sertifikaadiga tootele omistatud tuulekindlusklass 1. Kõiki üle 4,8m laiuseid ja 4,0m väljaulatuvusega markiise võib kasutada tuulega kuni 5,3m/s ehk selliste toodete puhul on tuulekindlusklass null.

SUUR markiisi kanga kalle - kuni 60 kraadi, pikendab päikesevarju aega nii tupp kui terrassile õhtuti madalalt paistva päikesega.

Markiisile on võimalik lisada LED valgustus. Valgustus integreeritakse markiisi esiprofiili. LED valgustust saab vaid iO mootoriga.

Kanga kaitseks on võimalik lisada markiisile alumiiniumist katteplekk, mis on lihtsalt kinnitav markiisi külge ning ei vaja seina lisa aukude tegemist ega asukoha mõõtmist. Soovi korral on võimalik ka kate kinnitada hoone seinale.

Markiisi saab avada ja sulgeda vântjuhtimisega aga mugavam on kasutada puldi või seinalülitiga juhitavat mootorit Somfytl või odavamalt aga sama head lahendust Torrolt. Valides mootori, siis soovitame lisada markiisi kaitseks ka tuuleandur.

Alates markiisi laiusest 7,2 m, tarnitakse markiis kahes osas ja lõplik montaaž toimub paigaldusel. Lisatasu eest on võimalik markiisi transportida ka ühes tükis.



Forte miinimum laius on 450cm

• Standardina:

- standard värvitoone - 5
- käsijuhtimine - vântjuhtimine
- seina- või laekinnitus
- kangad bronze, silver, cooper, color 1/1 1/2 ja Dickson kollektsioonist
- esiserv

• Lisad:

- Somfy või Torro mootorid puldist või seinalülitist juhitavana
- LED valgustus esiprofiilis (ainult Somfy iO mootoriga)
- kangad RECASENS kollektsioonist
- raputusega tuuleandur - markiisi esiprofiilis
- propelleriga tuuleandur - seinal
- päikeseandur
- sarikakinnitused
- esiservatugi (ei saa koos mootoriga)
- võimalik üle 7,2m laiuseid markiise koostada üheosalisena
- markiisi konstruktsioone saab värvida ükskõik millises toonis RAL Classic värvikaardi ulatuses



Kaldenurga reguleerimine

1. Lõdvenda kruvid 1
2. Reguleeri kaldenurka kruviga 2
3. Pinguta kruvid 1



Kanga laius cm	Toote kogu laius cm
466	481
524	539
584	600
701	717
819	835
934	950
1054	1070
1169	1185

